



**SPACEREFLEX®**  
FÁBRICA DE ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO  
FACTORY OF THERMO-ACOUSTIC INSULATION

SOMOS FABRICANTES  
WE ARE MANUFACTURERS  
NOUS SOMMES FABRICANTS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Dados Técnicos

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| • Peso (Aproximado)             | 46 (Gr. /M2)    |
| • Espessura (NP EN822/ EN823)   | 2 mm (± 2%)     |
| • Largura (NP EN822/ EN823)     | 1,20 m (± 2,5%) |
| • Comprimento (NP EN822/ EN823) | 15m (± 2,5%)    |

### Aplicações

- Construção / Reabilitação de Edifícios;
- Construções Modulares - Madeira, Aço Leve;
- Embalagem (Separação / Protecção de productos);

Piso com Parquet Flutuante



Piso com Soalho Pregado



### Precauções a tomar:

- Uma vez que o produto pode conter algum resíduo de gás inflamável, deve ser armazenado num local arejado, e evitar colocá-lo ao alcance da chama.

### SECTOR:

- ✓ Residencial
- ✓ Comercial
- ✓ Industrial

Aumente a poupança de energia

Utilize isolamentos SPACE REFLEX!

### Isolamento Acústico

Refª.	Comp. x Largura	Área	Ø
FLOOR2	15m x 1,20m	18m2	± 20 cm

## COMPOSIÇÃO

Formado por uma camada de espuma de polietileno, laminado na face externa com um filme aluminizado.

### Benefícios:

- Rápido e fácil de instalar;
- Fácil de manusear;
- Leve e flexível;
- Não necessita ferramentas, equipamentos e vestuário especiais;
- Não nocivo para a saúde;
- Reduzida espessura;
- Não contém CFC;
- Excelente resistência à água;
- Boa resistência à luz solar e aos dissolventes, com excepção dos hidrocarbonetos alifáticos clorados;
- Bom isolamento térmico (Radiação e condução);

#### FÁBRICA / FACTORY

AV. DRA. ASSUNÇÃO VASCONCELOS CHAVES, LOTE C1  
DUME - APARTADO 2603  
4701-907 BRAGA - PORTUGAL

T +351 253 331 065

F +351 253 331 066

E INFO@SPACEREFLEX.COM

W WWW.SPACEREFLEX.COM

